


MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 5P³



Ficha Técnica

Capacidad	5P ³
Producción	3 m ³ /h
Transmisión	Con patea de un canal y fajas en A
Volteo	Por salida volante
Neumáticos	Aro 13"
Peso operativo	145 kg.
Potencia	5.5 HP
Estructura	Canales 2.4mm
Tambor	Plancha de 5/32"



Pídelo también con:

Neumáticos

Aro 9"

LA MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO

Esta fabricada para funcionar con los siguientes modelos de motores:

MOTOR ELÉCTRICO 2 HP
MONOFÁSICO

MOTOR HONDA GX160 5.5 HP
GASOLINERO

MOTOR HUSQVARNA HH 163MP
5.5 HP GASOLINERO

MOTOR KANHER KX168F 6.5 HP
GASOLINERO

MOTOR KOHLER SH265 6.5 HP
GASOLINERO



f in d ▶



MEZCLADORAS TIPO TROMPO



WINCHES DE CONSTRUCCIÓN



CORTADORA DE CONCRETO



PLANCHA COMPACTADORA



COMPRESORAS INDUSTRIALES



VIBRADORAS DE CONCRETO

*Las imágenes son referenciales



www.kanther.com.pe