

WINCHE GASOLINERO TRANSMISIÓN DE DOBLE CADENA

Características Técnicas

Funcionamiento	Motor Gasolinero
Capacidad de carga	80 kg Cada balde
Espesor del cable	3/8"
Material del cable	Acero galvanizado
Longitud del cable	25 m / 30 m (opcional)
Rotación de brazos	180° con rodamientos
Material poleas de brazos	Fierro fundido
Material carrete de arrastre	Fierro fundido
Material de los baldes	Espesor 1/8"
Material cuerpo del winche	Espesor 1/8"
Material mesa para motor	Espesor 5/32"
Soporte para caja de cambio	Espesor 3/16"
Material carretes para el cable	Discos con espesor 5/32"
Caja de cambio de dirección	200 cc
Polea para caja de cambio	Aluminio 3" x 2 V
Faja o correa de transmisión	B30 (2 unid)
Motor gasolinero	13 HP - 16 HP
Altura máxima de elevación	25 a 30 m
Transmisión	2 piñones y 2 cadenas
Soporte para eje	Trasmisión chumacera de pared
Sistema de mando	Palanca y caja de cambio
Peso total	295 kg aprox.



EL WINCHE ELEVADOR

Esta fabricado para funcionar con los siguientes modelos de motores:

MOTOR KANTHER 13 HP
GASOLINERO



MOTOR KOHLER CH440 14 HP
GASOLINERO



MOTOR HONDA GX390 13 HP
GASOLINERO



MOTOR HUSQVARNA HH 389MP 13HP
GASOLINERO

